

Åtgångstabell för golv- och vägglim

Tabellerna avser limåtgång på sugande flytspacklad yta, om inte annat anges.

UZIN KE 603 A/B		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät T ex semiflexplattor/ kvartsvinyl	A 2	250-300 g/m ²
Strukturerad T ex nålfilt, textil och linoleum	B 1	350-450 g/m ²
Grov T ex grövre nålfilt	B 2	450-550 g/m ²

UZIN KE 66		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät-lätt strukturerad Gummibeläggningar, plattor- och rullvara upp till 4 mm	A 2	280 g/m ²
Slät-lätt strukturerad T ex LVT-, PVC- och CV beläggningar	A 2	280 g/m ²

UZIN KE 2000s		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät T ex CV-beläggningar på icke sugande underlag	A 5	180-200 g/m ²
Slät T ex CV- beläggningar, LVT, LifeLine, etc	A 1	200-280 g/m ²
Lätt strukturerad T ex PVC-, LVT- och gummibeläggningar	A 2	250-320 g/m ²
Strukturerad T ex textil, linoleum, tunn/mjuk nålfilt, etc	B 1	320-380 g/m ²
Grov T ex grövre nålfilt, vävda textilmattor, etc	B 2	450-500 g/m ²

UZIN KE 2428		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät T ex PVC- och CV beläggningar på icke sugande underlag	A 5	200-220 g/m ²
Slät T ex PVC- och CV beläggningar	A 1	250-300 g/m ²
Lätt strukturerad T ex PVC med filtbacksida och textila beläggningar med PVC- eller PU-skumbaksida	A 2	300-350 g/m ²

UZIN KR 430 A/B		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät- lätt strukturerad T ex gummibeläggningar med slipad baksida	A 5/A 2	250-350 g/m ²
Grov T ex linoleum och sportgolvsbeläggningar	B 1/B 2	400-600 g/m ²
Mycket grov T ex gummibeläggningar med mycket grovt strukturerad baksida	B 3/C 1	800-1300 g/m ²

UZIN LE 42		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Linoleum i rullvara- och plattor, korkment samt installation av linoleum på korkment	B 1	400 g/m ²

UZIN LE 44		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Linoleum i rullvara, korkment samt installation av linoleum på korkment	B 1	400 g/m ²

UZIN UZ 57		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät- lätt strukturerad T ex textila beläggningar med skumbaksida	A 2	300-350 g/m ²
Mycket strukturerad T ex textila beläggningar med actionback	B 1	350-450 g/m ²
Grov T ex vävda textilmattor	B 2	500-550 g/m ²

UZIN UZ 88		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Strukturerad- mycket strukturerad T ex textila beläggningar med actionback, Kugelgarn, fint tuftade- och vävda textila beläggningar samt linoleum	B 1	350-400 g/m ²
Grov T ex grovt tuftade- och vävda textila beläggningar	B 2	450-530 g/m ²

UZIN UZ 90		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät- lätt strukturerad T ex textila beläggningar med skumbaksida	A 2	150-200 g/m ²
Mycket strukturerad T ex textila beläggningar med actionback	B 1	200-250 g/m ²
Grov T ex nålfilt	B 2	300-400 g/m ²

UZIN KE 15		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät T ex CV- beläggningar	A 1	300-350 g/m ²
Lätt strukturerad T ex PVC	A 2	350-400 g/m ²
Strukturerad T ex textil och tunn/mjuk nålfilt	B 1	400-500 g/m ²
Grov T ex grövre nålfilt	B 2	550-650 g/m ²

UZIN KE 16		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät T ex CV- beläggningar	A 1	250-300 g/m ²
Lätt strukturerad T ex PVC	A 2	300-350 g/m ²
Strukturerad T ex textil, linoleum och tunn/mjuk nålfilt	B 1	350-400 g/m ²
Grov T ex grövre nålfilt	B 2	500-600 g/m ²

UZIN TERRACOLL 30		
Baksida/Beläggning	Tandning	Åtgång
Slät- lätt strukturerad T ex textila beläggningar	A 2	300-350 g/m ²
Strukturerad T ex textil, linoleum och tunn/mjuk nålfilt	B 1	350-400 g/m ²
Grov T ex grövre nålfilt	B 2	500-550 g/m ²