

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011

för produkt

ECODUR T 20

Nr. 7350076110671

1. Unikt ID-nummer för produkttypen
EN 12004: C2 TE S1
2. Typ-, batch- eller serienummer eller andra element som möjliggör identifiering av produkten enligt kraven i artikel 11.4 i byggproduktförordningen (CPR)
Batchnummer: se produktens förpackning
3. Avsedd användning eller avsedda användningsområden för produkten överensstämmer med gällande harmoniserade tekniska specifikation från tillverkaren
Förbättrad cementbaserad fästmassa
4. Namn, registrerat varumärkesnamn eller registrerat varumärke samt tillverkarens kontaktadress uppfyller kraven i artikel 11.5 i byggproduktförordningen (CPR)
**Englund-Gruppen Sverige AB
Kryptogatan 20
431 53 Mölndal**
5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2
ej tillämpligt
6. System för utvärdering och kontroll av produktens prestanda och kontinuitet av prestanda i enlighet med Bilaga V
System 3 / System 3 för Brandmotstånd
7. I fall där prestandadeklarationen för produkten ifråga omfattas av en harmoniserad standard
Det anmälda organet 0799 har utfört typprovning av produkten och utfärdade följande: testrapport. Det anmälda organet 1378 har genomfört typtest i form av brandegenskaper enligt system 3 och utfärdade följande: Klassificering Rapport
8. I fall där en europeisk teknisk bedömning (ETA) gjorts i samband med prestandadeklarationen för en produkt
ej tillämpligt

9. Deklarerad prestanda

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Brandtekniska egenskaper/brandklass	A2fl-s1 / A2-s1,d0	12004:2007+A1:2012
Tidig drag- och vidhäftningshållfasthet	Inga krav fastställda	12004:2007+A1:2012
Initial drag- och vidhäftningshållfasthet	≥ 1,0 N/mm ²	12004:2007+A1:2012
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter nedsänkning i vatten	≥ 1,0 N/mm ²	12004:2007+A1:2012
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter åldring i värme	≥ 1,0 N/mm ²	12004:2007+A1:2012
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter frysning/tiningscykler	≥ 1,0 N/mm ²	12004:2007+A1:2012
Frigörande av farliga ämnen	Se säkerhetsdatablad (MSDS)	12004:2007+A1:2012

10. Produktprestandan enligt punkt 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan under punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas helt och hållet under tillverkarens ansvar, enligt punkt 4

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren, av

Mölnadal, 2018-11-22



Stefan ENGLUND
General Manager



Kristina ÖHLANDER
Head of Quality

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) har i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 bifogats denna försäkran om överensstämmelse.